

Микрофонные кабели



Описание ULAWM Конструкция	Номер изделия ULNESC (UL) Тип CEC	Количество проводников	Стандартная длина		Вес упаковки кг	AWG (скручивание)	Внешний диаметр оболочки		Толщина оболочки		Номинальное внешний диаметр		Номинальное емкостное сопротивление			
			фут	метр			дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	CDR/CDR		CDR/SCR	
													пФ/фут	пФ/м	пФ/фут	пФ/м

Double Braid (двойная оплетка)



Аналоговый
Мобильный

Описание изделия

Известная модель Belden 9397 имеет двойной спиральный экран для улучшенной защиты от трибоэлектронных шумов.

75°C	9397	2	500 1000	152.4 304.8	11.1 22.4	20(105x44)	0.012	0.30	0.031	0.79	0.176	4.47	40	131	110	361
24 размер (0.22 мм ²)						Голая медь, изоляция из ПВХ, проводники скручены со шнурами-наполнителями. Двойной спиральный экран из голой меди. Матовая серая или черная оболочка из ПВХ. Рекомендуемое рабочее напряжение: 300Вт RMS. Цветовая маркировка: белый, зеленый.										

Flex (гибкий шнур)



Аналоговый
Мобильный

Описание изделия

Belden 46349 - это высококачественный микрофонный кабель, предназначенный для профессиональных музыкантов.

24 размер (0.22 мм ²)	46349	2	328 3280	100 1000	4.2 42.0	24(28x0.1)	0.025	0.63	0.059	1.50	0.236	6.00	-	-	18	60
						Голая медь, изоляция из полиэтилена, витые пары со шнурами-наполнителями, спиральный экран из голой меди (>90% покрытие). Гибкие матовые оболочки из ПВХ красного, желтого, зеленого, серого, белого и черного цветов. Цветовая маркировка: красный, синий.										

Superflex (супергибкий)



Аналоговый
Мобильный

Описание изделия

Belden 46340 - это очень гибкий кабель, который идеально подходит для использования на сцене и в студии.

75°C	46340	2	328 1640	100 500	4.9	24(128x50)	0.025	0.63	0.059	1.50	0.236	6.00	-	-	18	60
24 размер (0.22 мм ²)						Голая медь, изоляция из полиэтилена, витые пары со шнурами-наполнителями, спиральный экран из голой меди (>90% покрытие). Гибкая матовая оболочка из ПВХ черного цвета. Цветовая маркировка: красный, синий.										

Long Life (долговечный)



Аналоговый
Мобильный

Описание изделия

Belden 8412 - это классический микрофонный шнур с отличной проводимостью, который на больших расстояниях превосходит по качеству другие микрофонные шнуры. Использование резины в конструкции обеспечивает хорошую прочность на истирание, ударпрочность и повышенную гибкость, таким образом кабель лежит ровно на сцене или на полу студии.

60°C	8412	2	250 U-500 500 U-1000 1000	76.2 U-152.4 152.4 U-304.8 304.8	5.5 10.8 11.2 21.5 21.6	20(26x34)	0.023	0.58	0.035	0.89	0.262	6.65	30	98	55	180
20 размер (0.52 мм ²)						Витые проводники из луженой меди с хлопчатобумажной намоткой и резиновой изоляцией. Вискозная оплетка, экранирующая оплетка из луженой меди. 85% экранирующее покрытие. Хлопчатобумажная намотка, оболочка из EPDM. Рекомендуемое рабочее напряжение: 600Вт RMS. Цветовая маркировка: белый, черный. Цвета оболочки из EPDM: черный, красный, желтый и синий. Примечание: Красный, желтый и синий цвета доступны только в размерах по 1000' футов.										