

Проводной микрофон VOLTA OVER MIC.

Руководство пользователя

Общие сведения

- Всенаправленный конденсаторный поверхностный микрофон с выключателем, предназначен для настольной установки при использовании со звуковыми комплектами в конференц-связи, дистанционном обучении и других случаях.
- Выключатель с индикатором, расположенным на верхней части микрофона, позволяет в реальном времени управлять микрофоном, в зависимости от ситуации.
- Специально рассчитанные компоненты системы позволяют минимизировать влияние радиочастотных помех.
- Прочный стальной корпус и нескользкие нижние накладки из силикона сводят к минимуму воздействие вибрации поверхности на микрофон.
- Низкопрофильный дизайн с черной отделкой с низким коэффициентом отражения для минимальной видимости является универсальным решением.
- Резьбовые вставки в нижней части микрофона позволяют крепить его с помощью винтов для повышения безопасности*



Использование

Для использования микрофона убедитесь, что ваш микшер или другое совместно используемое оборудование обладает функцией Фантомного Питания (Phantom, +48V).

Подключите один конец аудио кабеля к микрофону, а другой конец к микшеру. Затем нажмите кнопку включения микрофона - загорится индикатор микрофона, что означает, что он работает нормально; снова нажмите кнопку включения микрофона, затем индикатор микрофона погаснет, это означает, что микрофон выключился.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микрофона	Конденсаторный
Направленность	Всенаправленный
Рабочий диапазон	40-18,000 Hz
Чувствительность	-35 dB
Максимальный УЗД	130 dB SPL
Динамический диапазон	103 dB
Отношение С\Ш	67 dB
Фантомное питание	15-52V
Масса	250-254 g
Габариты	23.0 mm x 75 mm x 98 mm
Выходной разъём	MINI XLR (male)

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием микрофонов VOLTA, обращайтесь к представителям фирмы VOLTA в своём регионе.

Телефон горячей линии - 8-800-505-0437

e-mail: volta@volta-audio.ru