

Комбиниованный микшер-усилитель

MP 8712

MP 8735

MP 8745



## **Функциональные особенности**

- Микшер-усилитель со встроенными источниками аудиосигнала: цифровым АМ/FM тюнером, MP3 плеером с входом USB для FLASH памяти
- Три микрофонных входа, три AUX входа, один AUX выход
- Выводы с трансформатора 100 В, 70 В и 4-16 Ом
- 6 зон трансляции, управляемых в ручном режиме и с помощью таймера
- Встроенный таймер управления.
- Функция приоритета
- Регулировка низких и высоких частот (эквализация)
- Жидкокристаллический дисплей
- пятисегментный LED-индикатор уровня сигнала
- функция защиты в случае короткого замыкания

## Технические характеристики

Модель	MP 8712	MP 8735	MP 8745
Выходная мощность	120 Вт	350 Вт	450 Вт
Выход динамика	4 -16 Ом, 70 В, 100 В		
Искажения	Менее 0,5 % при 1 кГц. 1/3 номинальной мощности		
Выход AUX	100 Ом, 0,8 В (0 дБ)		
Вход	MIC: 600 Ом, 3 мВ		
	AUX: 10 кОм, 300 мВ, несимметричный		
Частотная характеристика	MIC: 80 Гц – 15кГц, AUX: 50 Гц – 20 кГц		
Соотношение сигнал/шум	MIC: 70 дБ		
	AUX: 80 дБ		
Функция приоритета	<b>MIC 1</b> имеет приоритет над другими входными сигналами		
Защита	Предохранитель переменного тока, перегрузка, короткое замыкание		
Тон	Низкие частоты: $\pm 10$ дБ при 100 Гц		
	Высокие частоты: $\pm 10$ дБ при 10кГц		
Потребляемая мощность	190 Вт	520 Вт	600 В
Питание	АС 220-240 В, 50-60 Гц		
Вес (кг)	16,6	25,7	29,5
Размеры (мм)	430 x 402 x 132		

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления*