



Разъем PowerCon кабельный AC3FX-W-TOP

Разъем true1 кабельный, гнездо,
влагозащищенный, IP65
(в подключенном состоянии).

Внимание: Этот разъем можно отключать
и подключать под нагрузкой и под
напряжением.

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:
2 + PE

СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ:
≤3 MΩ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:
≥100 MΩ

НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ:
4 kVdc

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НА КОНТАКТ:
20 A rms

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ:
6 - 12 мм

МАКСИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ:
2,5 мм²

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (СОЕД./РАССОЕД.):
> 1000

КЛЕММЫ:
Винтовые, T8

КОНТАКТЫ:
Бронза (CuSn6), позолоченные

ВСТАВКА:
Полиамид (PA6 30 % GR)

ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ:
Цинк (ZnAl4Cu1)

КОРПУС:
Полиамид (PA6 30 % GR)