



Разъем XLR кабельный С4МХХ

Кабельный разъем «папа» с никелированным корпусом и посеребрёнными контактами. Для маркировки разъема доступны разноцветные колпачки и кольца.

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:
4

СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ:
≤5 МΩ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:
≥5000 МΩ

НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ:
1400 V

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (СОЕД./РАССОЕД.):
≥2000

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ:
3,5 - 8мм

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ:
Пластик (POM)

КОЛПАЧОК:
Полиамид (РА6)

КОЛЬЦО:
Полиамид (РА6)

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО:
Резина

КОНТАКТЫ:
Латунь (CuZn39Pb3)
покрытие серебром

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ:
Латунь (CuZn39Pb3)
покрытие серебром

ПРУЖИНА:
Сталь, покрытие никелем

КНОПКА:
Цинк (ZnAl4Cu1)

ИЗОЛЯТОР:
Термопластик (PBT)

КОРПУС:
Цинк (ZnAl4Cu1),
покрытие никелем