



## Разъем XLR панельный СЗFD-LX

Панельный разъем «мама» с никелированным корпусом и посеребрёнными контактами. При необходимости корпус разъема легко заземлить, так как заземляющий контакт корпуса находится рядом с 1 контактом. Для защиты контактов разъемов от пыли и влаги опционально приобретаются уплотнительные крышки.

**КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:**  
3

**СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ:**  
≤5 МΩ

**СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:**  
≥5000 МΩ

**НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ:**  
1400 V

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (СОЕД./РАССОЕД.):**  
≥2000

**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ:**  
Бронза (CuSn6),  
покрытие серебром

**КОНТАКТЫ:**  
Бронза (CuSn6),  
покрытие серебром

**ПРУЖИНА:**  
Сталь

**КНОПКА:**  
Сталь

**ИЗОЛЯТОР:**  
Термопластик (PBT)

**КОРПУС:**  
Цинк (ZnAl4Cu1),  
покрытие никелем